



HOT BOX



200 bar



350 bar > 500 bar



GENERAL FEATURES

- Hot water mobile generator up to 140°C for connection with Comet cold water high pressure cleaners
- Connection hose to pressure cleaner (SAE 100 - 2 mt)
- Fuel tank with level float and fill up filter
- Steam or hot water operation
- Flow-switch controlled burner
- Professional safety valve
- Boiler thermal protection
- Flame control
- Electronic temperature setting system with constant water temperature
- "Machine switched on" indicator
- "Steam shutdown" indicator
- "Check burner" indicator



CARATTERISTICHE GENERALI

- Generatore mobile di acqua calda fino a 140°C per connessione con idropulitrici ad acqua fredda Comet
- Tubo di collegamento all'idropulitrice (SAE 100 - 2 mt)
- Serbatoio gasolio, con galleggiante di livello e filtro di riempimento
- Funzionamento a vapore o acqua calda
- Bruciatore azionato da Flussostato
- Valvola di sicurezza professionale
- Protezione termica della caldaia
- Controllo fiamma
- Sistema elettronico di regolazione della temperatura, con basso pendolamento del valore impostato
- Spia "Macchina sottotensione"
- Spia "Stop vapore"
- Spia "Controllo bruciatore"

- Stainless steel cover panels (on 350-500 bar models)
- Pannelli di rivestimento in acciaio inox (su modelli 350-500 bar)



- High performance boiler
- Caldaia ad alte prestazioni



- Boiler kit can also be sold separately
- Kit Caldaia vendibile anche separatamente.



Cold water H.P. Cleaners
Idropultrici ad acqua fredda

- | | |
|---------|-----------|
| X-STAR | ETM |
| KR 1100 | KA |
| KL | K250 |
| KSM | K COMPACT |
| KS | FDX 2 |
| KT | FDX ELITE |
| STATIC | FDX WB |



Boiler HotBox 200 bar

Hot water H.P. Cleaners
Idropultrici ad acqua calda

Cold water H.P. Cleaners
Idropultrici ad acqua fredda

- | |
|---------------------------------|
| K PREMIUM |
| FDX PRO - FDX 4 |
| PTO |
| K STEEL SERIES |
| K 1001 - 1251 - 1501(42/130) TS |
| FDX XTREME |
| K XTREME |
| K 2000 - 2500 |
| K 1501(18/350) TS |



350 bar
500 bar



Boiler HotBox 350 / 500 bar

Hot water H.P. Cleaners
Idropultrici ad acqua calda

CODE CODICE	MODELS MODELLI	Electrical			Pressure		Flow	Power	Temperature	Capacity	Weight	Dimensions	
		Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	°C	l	kg/h	kg	(L x W x H) cm
9040 0004	Hot Box 15/200	1	230	50	200	20	900	0,25	90 > 140	18	5,7	90	95 x 62 x 85
9040 0010	Hot Box 25/350	1	230	50	350	35	1500	0,25	90 > 140	20	8,3	110	76 x 77 x 96
9040 0005	Hot Box 25/500	1	230	50	500	50	1500	0,25	90 > 140	20	8,3	120	76 x 77 x 96
9040 0011	Hot Box 25/350	-	12	-	350	35	1500	0,25	90 > 140	20	8,3	110	76 x 77 x 96
9040 0009	Hot Box 25/500	-	12	-	500	50	1500	0,25	90 > 140	20	8,3	120	76 x 77 x 96

On request, available 110-115V / 50-60 Hz, 200V / 50-60 Hz. / Disponibili su richiesta modelli a 110-115V / 50-60 Hz, 200V / 50-60 Hz.

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD



2 mt rubber suction hose kit SAE100
Kit tubo gomma aspirazione SAE100 2 mt