

FDX XTREME XL

PREMIUM

made in ITALY

TW Premium

TW 500 Premium

The hose reel can be mounted on request

A richiesta possibilità di montaggio dell'avvolgitubo

Pumps with 3 ceramic plungers and brass pump head

Pompe con 3 pistoni in ceramica e testata in ottone



RPM manual regulator

Regolatore manuale di giri motore

Big water filter at pump inlet, readily serviceable cartridge type

Filtro acqua di grande dimensione in ingresso pompa con cartuccia ispezionabile

FOR MORE INFO:
MAGGIORI INFORMAZIONI:

GENERAL FEATURES · *CARATTERISTICHE GENERALI*

- 4 twin solid wheels 350mm diameter
- Kohler KDW1003 Diesel liquid cooled engine (26HP)
- Premium Comet TW/TW500 pumps
- Gearbox (with 1450 rpm pump)
- Electrical starting
- No engine-oil safety device (oil-alert)
- Hours meter
- RPM manual regulator
- Stainless steel gradual pressure restoration valve with EASY START
- Thermostatic valve
- Big water filter at pump inlet, readily serviceable cartridge type
- Water suction from external tank option (self-priming pumps)
- Suitable for high professional use

- *4 ruote piene gemellate diametro 350mm*
- *Motore Kohler KDW1003 Diesel raffreddato a liquido (26HP)*
- *Pompe Comet TW/TW500 Premium*
- *Riduttore di giri (con pompa a 1450 rpm)*
- *Avviamento elettrico*
- *Dispositivo di Sicurezza mancanza olio motore (oil-alert)*
- *Contaore*
- *Regolatore manuale di giri motore*
- *Valvola a ripristino graduale della pressione in acciaio inox con EASY START*
- *Valvola termostatica*
- *Filtro acqua di grande dimensione in ingresso pompa con cartuccia ispezionabile*
- *Possibilità di aspirare acqua da serbatoio esterno (pompe autoadescanti)*
- *Uso altamente professionale*

TECHNICAL FEATURES · *CARATTERISTICHE TECNICHE*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	PUMP *POMPA*	MAX bar	MAX MPa	WORK bar	WORK MPa	l/h	HP	kW	kg	(L x W x H) cm
9058 0301	FDX Xtreme XL 16/500	TW Premium 500	520	52	100÷500	10÷50	430÷960	26,0	19,3	250	137 x 85 x 102
9058 0302	FDX Xtreme XL 20/400	TW Premium 500	415	41,5	100÷400	10÷40	600÷1200	26,0	19,3	250	137 x 85 x 102
9058 0303	FDX Xtreme XL 23/350	TW Premium	360	36	50÷350	5÷35	500÷1380	26,0	19,3	250	137 x 85 x 102
9058 0304	FDX Xtreme XL 30/280	TW Premium	280	28	50÷270	5÷27	770÷1800	26,0	19,3	250	137 x 85 x 102
9058 0305	FDX Xtreme XL 42/200	TW Premium	200	20	30÷190	3÷19	1000÷2520	26,0	19,3	250	137 x 85 x 102

STANDARD EQUIPMENT · *DOTAZIONE STANDARD*

GH 501 stainless steel spray gun with quick couplers
Pistola GH 501 inox con attacchi rapidi

Straight stainless steel lance, with adjustable handle
Lancia inox dritta, con impugnatura regolabile

Flat stainless-steel spray nozzle with ceramic insert
Ugello inox getto piatto con inserto in ceramica

20 mt delivery hose kit with quick coupler M24x1,5
Kit tubo mandata 20 mt con attacchi rapidi M24x1,5

Self cleaning water filter
Filtro acqua autopulente